

fLotte-Lastenradpapiermodell – Bastelanleitung

Alle Teile mit dem Cuttermesser oder einer Schere sauber ausschneiden. Sofern die Speichen der Räder von beiden Seiten sichtbar sein sollen, werden aus dem zusätzlichen A4/A6-Blatt mit Rädern die benötigten Räder ausgeschnitten.

Damit die Klebelaschen der Kistenteile besser gefaltet werden können, werden die Knicklinien auf der Rückseite vorsichtig eingeritzt, um die Vorderseite bei den farbigen Kistenteilen nicht zu beschädigen. Nun alle Klebelaschen der Seitenwände mit dem Kistenboden verkleben, danach die restlichen Laschen.

Beachte: Damit sich die Farbe nicht löst, muss sehr sauber gearbeitet werden.

Die Rahmenteile werden mit dem Hinterrad in folgender Reihenfolge verklebt:

- erstes Rahmenteil mit der Rahmenverstärkung verkleben
- Hinterrad aufkleben
- zweites Rahmenteil aufsetzen.

Hinweis: Zur korrekten Positionierung des Hinterrades im Rahmen kann mit einer Stecknadel das Rad im Rahmen positioniert werden.

Die beiden Kistenbefestigungslaschen am Rahmen nach außen biegen und an den Rahmen mittig ankleben, sodass die Laschen mit der Rückwand der Kiste abschließen. Die Lasche an den beiden Vorderradzentrierungen falzen und jeweils mit dem Vorderad mittig verkleben (bei Bedarf wieder mit einer Stecknadel positionieren), danach beide Vorderräder an die Seitenwände der Kiste ankleben. Zum Anschluß werden der schwarze (oder der braune Sattel beim farbigen Modell) sowie die Lenkerstange und der Lenker angeklebt.



Viel Spaß beim Basteln wünscht Euch
Roland vom fLotte-Team

Anregungen und Hinweise an: fLottes-Adlershof@t-online.de